电缆接头附件–金属变径器
Cable connector annex-Metal variable diameter device

技术参数 Technical parameters

材质 Material	黄铜镀镍 Brass plating
防护等级 Protection grade	IP55(配合使用密封圈可达到IP68) IP55 (Use suitable o-ring can be up to IP68)
工作温度 Working temperature	-40℃- 100℃ / 120℃

产品系列 Product series

产品编码 Part number	外螺纹规格 External thread spec	内螺纹规格 Inner thread spec	螺纹长度 Length of thread	内孔 Inner diameter	总度长 Total length	结构 Structure
ADM-M16/P07	M16×1.5	PG7	6	8.5	18	A
ADM-M16/P09	M16×1.5	PG9	6	16.5	19	B
ADM-M16/P11	M16×1.5	PG11	6	16.5	19	B
ADM-M18/P09	M18×1.5	PG9	6	16.5	21	B
ADM-M18/P11	M18×1.5	PG11	6	16.5	22	B
ADM-M18/P13.5	M18×1.5	PG13.5	6	16.5	24	B
ADM-M20/P11	M20×1.5	PG11	7	17.5	24	B
ADM-M20/P13.5	M20×1.5	PG13.5	7	17.5	24	B
ADM-M20/P16	M20×1.5	PG16	7	20.0	27	B
ADM-M25/P16	M25×1.5	PG16	7	20.0	28	B
ADM-M25/P21	M25×1.5	PG21	7	25.0	32	B
ADM-M27/P13.5	M27×2.0	PG13.5	7	10.0	30	A
ADM-M27/P16	M27×2.0	PG16	7	10.0	30	A
ADM-M32/P16	M32×1.5	PG16	8	11.5	36	A
ADM-M32/P21	M32×1.5	PG21	8	11.5	36	A
ADM-M32/P29	M32×1.5	PG29	8	23.5	40	B
ADM-M40/P29	M40×1.5	PG29	9	25.0	45	B
ADM-M40/P36	M40×1.5	P36	9	27.5	50	B
ADM-M50/P21	M50×1.5	P21	10	14.0	55	A
ADM-M50/P29	M50×1.5	PG29	10	14.0	55	A
ADM-P09/M16	PG9	M16×1.5	6	16.5	20	B
ADM-P09/M20	PG9	M20×1.5	6	17.5	24	B
ADM-P11/M20	PG11	M20×1.5	6	17.5	24	B
ADM-P13.5/M20	PG13.5	M20×1.5	7	18.0	24	B
ADM-P16/M20	PG16	M20×1.5	7	18.0	24	B
ADM-P16/M25	PG16	M25×1.5	7	19.0	28	B
ADM-P21/M25	PG21	M25×1.5	7	18.5	32	B
ADM-P21/M32	PG21	M32×1.5	7	20.0	36	B
ADM-P21/M40	PG21	M40×1.5	7	23.0	45	B
ADM-P29/M40	PG29	M40×1.5	8	24.0	45	B
ADM-P36/M50	PG36	M50×1.5	9	25.0	55	B
ADM-P42/M63	PG42	M63×1.5	10	31.0	66	B

电缆接头附件–金属减缩器
Cable connector annex-Metal reduction device

技术参数 Technical parameters

材质 Material	黄铜镀镍 Brass plating
防护等级 Protection grade	IP55(配合使用密封圈可达到IP68) IP55 (with the use of the sealing ring can be up to IP68)
工作温度 Working temperature	-40℃- 100℃ / 120℃

产品系列 Product series

产品编码 Part number	外螺纹规格 External thread spec	内螺纹规格 Inner thread spec	螺纹长度 GL Length of thread	内孔 Inner diameter	总度长 Total length	扳手尺寸 Wrench size
REM-M16/M12	M16×1.5	M12×1.5	6.0	8.5	19.0	
REM-M18/M16	M18×1.5	M16×1.5	6.0	17.0	21.0	
REM-M20/M18	M20×1.5	M18×1.5	7.0	17.0	23.0	
REM-M24/M20	M24×1.5	M20×1.5	7.0	10.0	27.0	
REM-M25/M20	M25×1.5	M20×1.5	7.0	10.0	28.0	
REM-M27/M25	M27×2.0	M25×1.5	8.0	19.0	30.0	
REM-M30/M27	M30×2.0	M27×2.0	8.0	19.0	32.0	
REM-M32/M25	M32×1.5	M25×1.5	8.0	11.5	36.0	
REM-M36/M32	M36×2.0	M32×1.5	8.0	11.5	40.0	
REM-M40/M32	M40×1.5	M32×1.5	9.0	12.5	45.0	
REM-M50/M40	M50×1.5	M40×1.5	9.0	14.0	55.0	
REM-M63/M50	M63×1.5	M50×1.5	10.0	14.0	70.0	
REM-P09/P07	PG 9	PG 7	6.0	8.5	17.0	
REM-P11/P09	PG 11	PG 9	7.0	9.5	21.0	
REM-P13/P11	PG 13.5	PG 11	7.0	9.5	24.0	
REM-P16/P13	PG 16	PG 13.5	7.0	10.0	26.0	
REM-P21/P16	PG 21	PG 16	7.0	10.0	32.0	
REM-P29/P21	PG 29	PG 21	8.0	11.5	40.0	
REM-P36/P29	PG 36	PG 29	9.0	12.5	51.0	
REM-P48/P42	PG 48	PG 42	10.0	14.0	64.0	

电缆接头附件–金属增扩器
Cable connector annex-Metal expansion device

技术参数 Technical parameters

材 质 Material	黄铜镀镍 Brass plating
防护等级 Protection grade	IP55(配合使用密封圈可达到IP68) IP55 (with the use of the sealing ring can be up to IP68)
工作温度 Working temperature	-40℃至 100℃ 瞬间可耐热至 120℃ -40℃ to 100℃. instant heat to 120℃

产品系列 Product series

产品编码 Part number	外螺纹规格 External thread spec	内螺纹规格 Inner thread spec	螺纹长度 Length of thread	内孔 Inner diameter	总度长 Total length	结构 Structure
EWM-M12/M16	M12×1.5	M16×1.5	5	8.0	15.0	19.0
EWM-M16/M18	M16×1.5	M18×1.5	5	12.0	15.5	21.0
EWM-M16/M20	M16×1.5	M20×1.5	5	12.0	16.5	23.0
EWM-M18/M20	M18×1.5	M20×1.5	6	14.0	17.5	23.0
EWM-M20/M25	M20×1.5	M25×1.5	7	15.5	18.0	30.0
EWM-M25/M30	M25×1.5	M30×2.0	7	20.5	19.5	34.0
EWM-M25/M32	M25×1.5	M32×1.5	7	20.5	22.5	36.0
EWM-M30/M36	M30×2.0	M36×2.0	8	25.0	23.5	40.0
EWM-M32/M40	M32×1.5	M40×1.5	8	27.5	23.5	45.0
EWM-M36/M48	M36×2.0	M48×2.0	8	31.5	27.0	55.0
EWM-M40/M50	M40×1.5	M50×1.5	9	34.5	28.0	55.0
EWM-M50/M63	M50×1.5	M63×1.5	10	44.5	31.0	70.0
EWM-P07/P09	PG7	PG9	5	9.0	15.0	18.0
EWM-P09/P11	PG9	PG11	6	11.5	17.0	22.0
EWM-P09/P13	PG9	PG13.5	6	11.5	17.0	24.0
EWM-P11/P13	PG11	PG13.5	7	15.0	18.0	24.0
EWM-P11/P16	PG11	PG16	7	15.0	20.0	26.0
EWM-P11/P21	PG11	PG21	7	15.0	22.0	32.0
EWM-P13/P16	PG13.5	PG16	7	16.5	20.0	26.0
EWM-P13/P21	PG13.5	PG21	7	16.5	22.0	32.0
EWM-P16/P21	PG16	PG21	7	18.5	22.0	32.0
EWM-P16/P29	PG16	PG29	7	18.5	23.0	40.0
EWM-P21/P29	PG21	PG29	7	24.5	23.0	40.0
EWM-P29/P36	PG29	PG36	8	32.5	27.5	50.0
EWM-P36/P42	PG36	PG42	9	42.5	31.0	60.0
EWM-P42/P48	PG42	PG48	10	49.0	33.0	65.0

电缆接头附件–塑料减缩器
Cable connector annex-Plastic reducer

技术参数 Technical parameters

材 质 Material	尼龙 PA66
防护等级 Protection grade	IP55(配合使用密封圈可达到IP68) IP55 (with the use of the sealing ring can be up to IP68)
工作温度 Working temperature	-40℃至 100℃ 瞬间可耐热至 120℃ -40℃ to 100℃ instant heat to 120℃

产品系列–减缩器 Products - reducer

产品编码 Part number	外螺纹规格 External thread spec	内螺纹规格 Inner thread spec	螺纹长度 Length of thread	高度 Height	扳手尺寸 Wrench size
AMK-M16/M12	M16×1.5	M12×1.5	8	12.0	19
AMK-M20/M16	M20×1.5	M16×1.5	9	13.0	24
AMK-M25/M16	M25×1.5	M16×1.5	11	16.0	30
AMK-M25/M18	M25×1.5	M18×1.5	11	16.0	30
AMK-M25/M20	M25×1.5	M20×1.5	11	16.0	30
AMK-M32/M20	M32×1.5	M20×1.5	11	16.0	36
AMK-M32/M24	M32×1.5	M24×1.5	11	16.0	36
AMK-M32/M25	M32×1.5	M25×1.5	11	16.0	36
AMK-M32/M27	M32×1.5	M27×2.0	11	16.0	36
AMK-M40/M25	M40×1.5	M25×1.5	13	19.0	45
AMK-M40/M30	M40×1.5	M30×2.0	13	19.0	45
AMK-M40/M32	M40×1.5	M32×1.5	13	19.0	45
AMK-M50/M32	M50×1.5	M32×1.5	14	22.0	55
AMK-M50/M40	M50×1.5	M40×1.5	14	22.0	55
AMK-M63/M40	M63×1.5	M40×1.5	15	24.0	68
AMK-M63/M50	M63×1.5	M50×1.5	15	24.0	68

产品系列–增扩器 Products - Increasing device

产品编码 Part number	外螺纹规格 External thread spec	内螺纹规格 Inner thread spec	螺纹长度 Length of thread	高度 Height	扳手尺寸 Wrench size
AMK-M12/M16	M12×1.5	M16×1.5	8	22.0	20
AMK-M16/M20	M16×1.5	M20×1.5	8	23.0	24
AMK-M20/M25	M20×1.5	M25×1.5	9	27.0	30
AMK-M25/M32	M25×1.5	M32×1.5	11	30.0	36
AMK-M32/M40	M32×1.5	M40×1.5	11	34.0	45
AMK-M40/M50	M40×1.5	M50×1.5	13	37.0	55
AMK-M50/M63	M50×1.5	M63×1.5	14	41.0	68